

ULISSE 13DCI ECO (R32)

MOBILES Split-Klimagerät ULISSE 13DCI ECO

Mobiles Splitklimagerät mit **neuster DC-Inverter-Technologie** für eine optimale Leistungsregulierung und dem umweltfreundlichen **Kältemittel R32**. Bestehend aus einer **jederzeit trennbaren** Aussen- und Inneneinheit. Bereits **betriebsfertig** miteinander verbunden durch einen 2,1m langen, flexiblen Leitungsschlauch für Kältemittel und Kondensat.

Einsatzbereich

Die ULISSE DCI ECO kommt meistens dann zum Einsatz, wenn es die örtlichen Gegebenheiten/Behörden **nicht erlauben** eine **Festinstallation** der Klimaanlage zu verwirklichen. Die Ausseneinheit kann z.B. problemlos auf die Terrasse gestellt oder auch an eine Aussenwand gehängt werden.

iFeel-Fuktion

Die **Temperaturerfassung** erfolgt **wahlweise** im Gerät selbst oder in der Fernbedienung. So können Sie die Fernbedienung z.B. dort hinlegen, wo Sie sich gerade aufhalten und haben dort immer die **optimale Temperatur**. (Voraussetzung ist der direkte Sichtkontakt zwischen Fernbedienung und Inneneinheit)

Kondensat

Das Kondensat wird mittels **eingebauter Kondensatpumpe** automatisch von der Innen- zur Ausseneinheit gepumpt, um hier mit Hilfe der Verflüssigerabwärme, zu verdunsten.

Optionale Verlängerungsleitungen

Die Länge der Kälteleitung, welche im Lieferumfang enthalten ist, beträgt 2,1m. Diese kann bei Bedarf mit Verlängerungsleitungen à 2m resp. 4m bis auf **max. 6m** verlängert werden.

Marke:	ARGO
Geräteeinheit:	Innen- mit Aussengerät
Kältemittel:	R32
Anwendungshinweise:	Wohnungen Büros Shops Container Bungalows Ferienwohnungen
Betriebsarten:	Automatik Kühlen Entfeuchten Ventilation
Kältemittel:	R32
Einsatzbereich Kühlen:	19°C bis 46°C
Einsatzbereich Heizen:	Kein Heizbetrieb möglich!
Einstellbereich Raumt.:	10°C bis 32°C
Kondensatpumpe:	Eingebaut
Besonderheiten:	Nur 24 cm tief!

Art.Nr.	Kühlleistung kW	Absicherung (träge) A	Energieeffiz. Kühl./Heiz.	Schalldruck dB (A)	Schalldruck K/H (Nachtb.) dB (A)	Entfeuchtung l/h	Abmessungen B x H x T mm	Gewicht (netto) kg	max. Rohrlänge/max. Höhe (AG höher) m	m R H ti m
ULISSE13DCIECO	4.0	13	A	34/36/37 (IG)	42 (AG)	1.9	580×790×245 (IG) 525×490×250 (AG)	44 (IG) 15 (AG)	6.0 / 1.2	6.

Zubehör (optional)

	Zubehör ARGO
--	--------------

